

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 24-04-019

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1 套

供货批号 RC02

质量部 结论	<b>合格</b>	检验员签章:  2024年03月28日
主管领导 结论	<b>合格</b>	主管领导签章:  2024年03月28日

填发单位公章



填单日期: 2024.03.28



14	安全阀类 尺寸 (33)	$2.15 \pm 0.17$	2.10															合格		
15		$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.46																合格	
16		$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.94																合格	
17		$33 \pm 0.5$	33.06																合格	
18		$50.5 \pm 0.6$	50.58																合格	
19	密封 性能 测试	$9.7 \pm 2\text{mm}$ $370 \pm 2\Omega$	371.1																合格	
20		$30.7 \pm 2\text{mm}$ $350.8 \pm 2\Omega$	351.7																合格	
21		$64.2 \pm 2\text{mm}$ $316 \pm 2\Omega$	317.0																合格	
22		$96.7 \pm 2\text{mm}$ $281.2 \pm 2\Omega$	282.3																合格	
23		$128.3 \pm 2\text{mm}$ $246.7 \pm 2\Omega$	247.8																合格	
24		$159.2 \pm 2\text{mm}$ $212.2 \pm 2\Omega$	213.3																合格	
25		$189.7 \pm 2\text{mm}$ $177.4 \pm 1.5\Omega$	178.5																合格	
26		$220.8 \pm 2\text{mm}$ $142.6 \pm 1.5\Omega$	143.6																合格	
27		$252 \pm 2\text{mm}$ $107.8 \pm 1.5\Omega$	108.8																合格	
28		$284 \pm 2\text{mm}$ $73 \pm 1.5\Omega$	73.9																合格	
29		$313.9 \pm 2\text{mm}$ $40 \pm 1.5\Omega$	40.9																合格	
30	密封 性能 测试	在65KPa压力作用下, 30S内, 目视法兰面、输回站管伸法兰处、铁插片连接处应无游离气逸出。	合格																合格	
31	密封 性能 测试	电压 (V) $13.5 \pm 0.1$ , 压力 (KPa) $500 \pm 10$ , 流量 (L/H) $\geq 176$ , 电流 (A) $\leq 14$	207.0																合格	
32			13.00																	合格
33		电压 (V) $12 \pm 0.1$ , 压力 (KPa) $500 \pm 10$ , 流量 (L/H) $\geq 145$ , 电流 (A) $\leq 13$	174.4																	合格
34			11.71																	合格
35		电压 (V) $8 \pm 0.1$ , 压力 (KPa) $300-10$ , 流量 (L/H) $\geq 40$	119.8																	合格

注: 1. 粗线框内由客户填写;

2. 按规范要求项目作成的各种试验报告, 难以记载于本记录书的, 以厂商现用格式附至于后;

3. 当单品精度不良, 但不影响总成精度时, 记录于备注。