

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 24-04-035

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1 套

供货批号 RC02

质量部 结论	<b>合格</b>	检验员签章:  2024 年 03 月 28 日
主管领导 结论	<b>合格</b>	主管领导签章:  2024 年 03 月 28 日

填发单位  质管部

填单日期: 2024.03.28



14	外形 及安 装 尺 寸 (m m)	2.15±0.17	2.12							合格
15		Φ9.49±0.06	9.48							合格
16		Φ12.94±0.21	12.96							合格
17		33±0.5	33.00							合格
18		50.5±0.6	50.50							合格
19	油位 传 感 性 能	9.7±2mm 370±2Ω	371.1							合格
20		30.7±2mm 350.8±2Ω	351.7							合格
21		64.2±2mm 316±2Ω	317.1							合格
22		96.7±2mm 281.2±2Ω	282.3							合格
23		128.3±2mm 246.7±2Ω	247.8							合格
24		159.2±2mm 212.2±2Ω	213.2							合格
25		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	178.5							合格
26		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	143.7							合格
27		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.8							合格
28		284±2mm 73±1.5Ω	73.9							合格
29	313.9±2mm 40±1.5Ω	40.9							合格	
30	法兰 盘气 密性	在65KPa压力作用下, 30S内, 目测法兰面、输回油管伸法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢。	合格							合格
31	燃油 泵输 油性 能	电压(V)13.5±0.1, 压力(KPa)500±10, 流量(L/H)≥176, 电流(A)≤14	231.3							合格
32			13.53							合格
33		电压(V)12±0.1, 压力(KPa)500±10, 流量(L/H)≥145, 电流(A)≤13	180.5							合格
34			12.23							合格
35		电压(V)8±0.1, 压力(KPa)300-10, 流量(L/H)≥40	117.5							合格

注：1、粗线框内由客户填写；

2、按规范要求项目作成的各种试验报告，难以记载于本记录书的，以厂商现用格式附至于后；

3、当单品精度不良，但不影响总成精度时，记录于备注。