

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-04-061

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1套

供货批号 R102

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年03月28日
主管领 导结论	合格	主管领导签章:  2024年03月28日

填发单位公章:



填单日期: 2024.03.28

康沃万力公司 常州康沃减速机有限公司		协理部		协力厂商			
		设计	审核	核准	审核	作成	作成日期
				核准	审核	作成	2024/3/28
				曹斯文	梅新	检验12	

图号	1106010-Q002	件名	燃油泵带油位传感器总成				生产日期	2024/3/28	
交货日期	2024/3/28								
交货数量	1 EA								
结余数量	0								

<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格										<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		<input type="checkbox"/> 允收 <input type="checkbox"/> 批退 <input type="checkbox"/> 剔退 ()	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

曹斯文	梅新	曹斯文	梅新	曹斯文	梅新	曹斯文	梅新	曹斯文	梅新
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

NO	日期	检查项目追加	确认	取消日	确认	备注
1						
2						
3						
4						
5						

序号	规格	公差	实测	判定	备注
1	外观	合格		合格	
2	φ152±1	152.18		合格	
3	φ122±0.5	122.06		合格	
4	0.8	0.599		合格	
5	3±0.2	3.04		合格	
6	φ10.98±0.15	10.90		合格	
7	φ7.89±0.06	7.90		合格	
8	φ4.9 ^{+0.03} _{-0.02}	4.94		合格	
9	2.15±0.17	2.14		合格	
10	21.12±0.25	21.12		合格	
11	325±3	324.74		合格	
12	350±10	347.36		合格	
13	21.12±0.25	21.12		合格	

14	外形及安装尺寸 (mm)	2.15±0.17	2.10																合格
15		Φ9.49±0.06	9.50																合格
16		Φ12.94±0.21	12.90																合格
17		33±0.5	33.18																合格
18		50.5±0.6	50.42																合格
19	油位传感器性能	9.7±2mm 370±2Ω	371.0																合格
20		30.7±2mm 350.8±2Ω	351.7																合格
21		64.2±2mm 316±2Ω	317.0																合格
22		96.7±2mm 281.2±2Ω	282.4																合格
23		128.3±2mm 246.7±2Ω	247.8																合格
24		159.2±2mm 212.2±2Ω	213.4																合格
25		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	178.5																合格
26		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	143.6																合格
27		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.8																合格
28		284±2mm 73±1.5Ω	73.8																合格
29	313.9±2mm 40±1.5Ω	41.0																合格	
30	法兰盘气密性	在65KPa压力作用下, 30S内, 目测法兰面、输回油管伸法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢。													合格	合格			
31	燃油泵输油性	电压 (V)13.5±0.1, 压力 (KPa)500±10, 流量 (L/H)≥176, 电流 (A)≤14	222.3																合格
32			12.83																合格
33		电压 (V)12±0.1, 压力(KPa)500±10, 流量 (L/H)≥145, 电流 (A)≤13	182.5																合格
34			11.62																合格
35		电压 (V)8±0.1, 压力(KPa)300-10, 流量 (L/H)≥40	127.5																合格

注：1、粗线框内由客户填写；
2、按规范要求项目作成的各种试验报告，难以记载于本记录书的，以厂商现用格式附至于后；
3、当单品精度不良，但不影响总成精度时，记录于备注。