

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-08- 0/0

用 户 单 位 吉 林 协 展



产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106030-QB02

产 品 代 码 V506

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 R101

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2024年08月20日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2024年08月20日

填发单位公章 

填单日期: 2024.08.20

自检报告

自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型		
1106010-QB02	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



检查项目		标准值	10	结果	备注
4	性能				
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	369.4	合格	
		30.7±2mm 350.8±2Ω	350.2	合格	
		64.2±2mm 316±2Ω	315.7	合格	
		96.7±2mm 281.2±2Ω	281.2	合格	
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.6	合格	
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.3	合格	
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.7	合格	
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	143.0	合格	
		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.3	合格	
		284±2mm 73±1.5Ω	73.5	合格	
		313.9±2mm 40±1.5Ω	40.8	合格	
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	225.6	合格	
			13.34	合格	
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	184.1	合格	
			12.10	合格	
	电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	131.7	合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格	合格	
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.459	合格	
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格	合格	
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格	合格	

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: WJ 12 日期: 2024/8/20	供应商批准: 曹新文 日期: 2024/8/20
---	--