

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 24-08-001

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01

产品代码 V506

供货数量 1套

供货批号 R1101

质量部 结论	合格	检验员签章：  2024年08月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章：  2024年08月25日

填发单位公章：



填单日期：2024.08.25

# 自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB01	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB01		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目	标准值	1				结果	备注		
1	外观检查								
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格		
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格				合格		
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格		
2	尺寸						合格		
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.18				合格		
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.44				合格		
2.3	法兰裙边高度	$15 \pm 0.5$	15.18				合格		
2.4	法兰盘厚度	$3 \pm 0.2$	3.02				合格		
2.5	自由高度	$350 \pm 10$	353.00				合格		
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.485				合格		
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.91				合格		
2.8	出油管长度	$21.12 \pm 0.25$	21.15				合格		
2.9	接插件长度	$32.7 \pm 0.1$	32.72				合格		
2.1	接插件宽度	$10 \pm 0.1$	10.02				合格		
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.904				合格		
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.91				合格		
2.13	法兰盘平面度	$\leq 0.8$	0.542				合格		
3	材料								
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告						
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告						

# 自检报告

