

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-10-002

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成-主泵

产品图号 1106010-QM01-A

产品代码 N117

供货数量 1 套

供货批号 BK01

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年10月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年10月25日

填发单位公章:



填单日期: 2024.10.25

自检报告




自检报告

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QM01-A		燃油泵带油位传感器总成-主泵					A2		N117	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值		2				结果	备注	
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							
4	性能									
4.1	油位器性能	15±2mm 355±2Ω	355.7					合格		
		21±2mm 346±2Ω	346.8					合格		
		42.5±2mm 309±2Ω	309.1					合格		
		63±2mm 271±2Ω	271.8					合格		
		83±2mm 234±2Ω	234.8					合格		
		103±2mm 196±2Ω	196.5					合格		
		122.5±2mm 159±2Ω	159.4					合格		
		141.5±2mm 121±2Ω	121.5					合格		
		161±2mm 84±2Ω	84.3					合格		
		179±3mm 50±1.5Ω	50.1					合格		
184±2mm 40±1.5Ω	40.4					合格				
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A	178.2					合格		
			8.44					合格		
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	140.0					合格		
			7.80					合格		
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ⁻¹⁰ , 流量≥20L/H	88.1					合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格					合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 

日期: 2024/10/25

供应商批准: 

日期: 2024/10/25