

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-11-005

用户单位 吉林协展


产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QE01-A

产品代码 0226

供货数量 1套

供货批号 BLD1

质量部 结论	合格	检验员签章：  2024年11月05日
主管领 导结论	合格	主管领导签章：  2024年11月05日

填发单位公章：



填单日期：2024.11.05

自检报告

自检报告

零件编号		零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成				A3		Q226	
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值		5	结果		备注		
4	性能								
4.1	油位器性能	22.6±2mm	232±2Ω	233.2			合格		
		36±2mm	222±2Ω	223.3			合格		
		63±2mm	198±2Ω	198.9			合格		
		89±2mm	174±2Ω	174.8			合格		
		113±2mm	150±2Ω	150.0			合格		
		135±2mm	126±2Ω	126.7			合格		
		155±2mm	102±2Ω	102.0			合格		
		175±2mm	78±1.5Ω	78.3			合格		
		195±2mm	54±1.5Ω	54.6			合格		
		215±2mm	32±1.5Ω	32.1			合格		
		221±2mm	32±1.5Ω	32.4			合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A		166.9			合格		
				8.66			合格		
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A		127.8			合格		
				7.89			合格		
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ⁻¹⁰ , 流量≥20L/H		85.5			合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格			合格		
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa		0.486			合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格			合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格			合格		



注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 日期: 2024/11/5

供应商批准: 日期: 2024/11/5